

	Espesor (mm)	R_e (MPa)	R_m (MPa)	A₈₀ (%)
HX260LA D +Z EN 10346	0.3 - 0.5	260 - 330	350 - 430	≥ 22
	0.5 - 0.7			≥ 24
	0.7 - 6			≥ 26
HX300LA D +Z EN 10346	0.3 - 0.5	300 - 380	380 - 480	≥ 19
	0.5 - 0.7			≥ 21
	0.7 - 6			≥ 23
HX340LA D +Z EN 10346	0.3 - 0.5	340 - 420	410 - 510	≥ 17
	0.5 - 0.7			≥ 19
	0.7 - 6			≥ 21
HX380LA D +Z EN 10346	0.3 - 0.5	380 - 480	440 - 560	≥ 15
	0.5 - 0.7			≥ 17
	0.7 - 6			≥ 19
HX420LA D +Z EN 10346	0.3 - 0.5	420 - 520	470 - 590	≥ 13
	0.5 - 0.7			≥ 15
	0.7 - 6			≥ 17
HX460LA D +Z EN 10346	0.4 - 0.5	460 - 560	500 - 640	≥ 11
	0.5 - 0.7			≥ 13
	0.7 - 6			≥ 15
HX500LA D +Z EN 10346	1.5 - 6	500 - 620	530 - 690	≥ 13
HX700LA D +Z*	02-mar	700 - 840	750 - 950	≥ 10