

Calidad	Espesor (mm)	R <sub>e</sub> (MPa)	R <sub>m</sub> (MPa)	A <sub>80</sub> (%)
S220GD +Z EN 10346	0.25 - 0.35	≥ 220	≥ 300	≥ 13
	0.35 - 0.5			≥ 16
	0.5 - 0.7			≥ 18
	0.7 - 6			≥ 20
S250GD +Z EN 10346	0.25 - 0.35	≥ 250	≥ 330	≥ 12
	0.35 - 0.5			≥ 15
	0.5 - 0.7			≥ 17
	0.7 - 6			≥ 19
S280GD +Z EN 10346	0.25 - 0.35	≥ 280	≥ 360	≥ 11
	0.35 - 0.5			≥ 14
	0.5 - 0.7			≥ 16
	0.7 - 6			≥ 18
S320GD +Z EN 10346	0.25 - 0.35	≥ 320	≥ 390	≥ 10
	0.35 - 0.5			≥ 13
	0.5 - 0.7			≥ 15
	0.7 - 6			≥ 17
S350GD +Z EN 10346	0.3 - 0.5	≥ 350	≥ 420	≥ 12
	0.5 - 0.7			≥ 14
	0.7 - 6			≥ 16
S390GD +Z EN 10346	0.35 - 0.5	≥ 390	≥ 460	≥ 12
	0.5 - 0.7			≥ 14
	0.7 - 6			≥ 16
S420GD +Z EN 10346	0.35 - 0.5	≥ 420	≥ 480	≥ 11
	0.5 - 0.7			≥ 13
	0.7 - 6			≥ 15
S450GD +Z EN 10346	0.35 - 0.5	≥ 450	≥ 510	≥ 10
	0.5 - 0.7			≥ 12
	0.7 - 6			≥ 14
S550GD +Z EN 10346	0.2 - 3	≥ 550	≥ 560	-