

Calidad	Espesor (mm)	R _e (MPa)	R _m (MPa)	A ₈₀ (%)	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)
DC01 EN 10130	0,3 - 0,5	140 - 320	270 - 410	≥ 24	≤ 0,120	≤ 0,60	≤ 0,045	≤ 0,045
	0,5 - 0,7	140 - 300		≥ 26				
	0,7 - 3	140 - 280		≥ 28				
DC03 EN 10130	0,3 - 0,5	140 - 280	270 - 370	≥ 30	≤ 0,100	≤ 0,45	≤ 0,035	≤ 0,035
	0,5 - 0,7	140 - 260		≥ 32				
	0,7 - 2	140 - 240		≥ 34				
	2,0 - 3							
DC04 EN 10130	0,3 - 0,5	140 - 250	270 - 350	≥ 34	≤ 0,080	≤ 0,40	≤ 0,030	≤ 0,030
	0,5 - 0,7	140 - 230		≥ 36				
	0,7 - 2	140 - 210		≥ 38				
	2,0 - 3,0							
DC05 EN 10130	0,3 - 0,5	140 - 220	270 - 330	≥ 36	≤ 0,060	≤ 0,35	≤ 0,025	≤ 0,025
	0,5 - 0,7	140 - 200		≥ 38				
	0,7 - 2	140 - 180		≥ 40				
	2,0 - 3,0							
DC06 EN 10130	0,3 - 0,5	120 - 210	270 - 330	≥ 37	≤ 0,020	≤ 0,25	≤ 0,020	≤ 0,020
	0,5 - 0,7	120 - 190		≥ 39				
	0,7 - 2	120 - 170		≥ 41				
	2,0 - 3,0							
DC07 EN 10130	0,5 - 0,7	100 - 170	250 - 310	≥ 42	≤ 0,010	≤ 0,20	≤ 0,020	≤ 0,020
	0,7 - 2	100 - 150		≥ 44				
	2,0 - 3,0							